



Balizamiento Vial

Captafaros en vidrio templado

Captafaros SIGLITE™ tipo H



Los captafaros SIGLITE™ tipo H son la aplicación adecuada para definir líneas de tráfico, rotondas, túneles y límites de calzada.

Su finalidad es mantener el tráfico rodado fluido y con seguridad. Tiene una vida 15 veces mayor que su alternativa en plástico. De fácil instalación, SIGLITE™ es el captafaros retroreflectante para señalización horizontal en vidrio templado, que tiene una vida equiparable a los materiales utilizados en la construcción de carreteras.

COLORES

Reflexión Blanca o Ámbar de la luz proyectada. Otros colores disponibles bajo pedido.

NORMATIVA APLICABLE

Certificado con la normativa EN-1463 de balizamiento horizontal y la ASTM D 4280-03 en relación a la compresión.

CARACTERÍSTICAS

Alta visibilidad de noche y en días de lluvia. Resistencia a la abrasión superior al material plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso:	540 g
Diámetro:	100 mm
Profundidad de Anclaje:	25 mm
Altura sobre la vía:	25 mm el SG-H25, 19 mm el SG-H19, 14 mm el SG-H14
Principio óptico:	Catadióptrico
Eficacia Óptica a 0,3°	390 mcd /lx
Resistencia a la Compresión:	40 Tons

